


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SCHEMAT		widok										
		rzut										
SYMBOL NA RYSUNKU			1 01	2 02	3 03	4 04	5 05	6 06				
WYMIAR W ŚWIELE OTWORU OKIENNEGO[cm] <small>(minimalny wymiar w konstrukcji wykończonej tynkiem)</small>	szerokość	So	175	113	162	100	179	113				
	wysokość	Ho	205	205	205	205	190	150				
ILOŚĆ SZTUK OGÓŁEM			18 + 2szt. 01*	4	1	4	2	1				
odporność ogniowa			-	-	-	-	-	-				
klasa antywłamaniowa			-	-	-	-	-	-				
izolacyjność termiczna U _{max}			0,9 W/m²K	0,9 W/m²K	0,9 W/m²K	0,9 W/m²K	0,9 W/m²K	0,9 W/m²K				
szklenie	konstrukcja		pakiet 3-szybowy – szklenie dwukomorowe		pakiet 3-szybowy – szklenie dwukomorowe		pakiet 3-szybowy – szklenie dwukomorowe		pakiet 3-szybowy – szklenie dwukomorowe		pakiet 3-szybowy – szklenie dwukomorowe	
	typ szklenia (właściwości Lt/g) min.		71/37 (DU)		71/37 (DU)		71/37 (DU)		71/37 (DU)		71/37 (DU)	
	grubość pakietu [mm]		WP		WP		WP		WP		WP	
	izolacyjność termiczna szyby		Ug=0,5W/m²K		Ug=0,5W/m²K		Ug=0,5W/m²K		Ug=0,5W/m²K		Ug=0,5W/m²K	
	producent referencyjny		-		-		-		-		-	
ościeżnice / profile	konstrukcja / materiał		PVC		PVC		PVC		PVC		PVC	
	powłoka		-		-		-		-		-	
	kolor		biały		biały		biały		biały		biały	
	typ		-		-		-		-		-	
okucia	typ		uchylno-rozwierne		uchylno-rozwierne		uchylno-rozwierne		uchylno-rozwierne		rozwierne	
	wyposażenie dodatkowe		-		-		-		-		-	
	producent referencyjny		-		-		-		-		-	
			-		-		-		-		-	
producent referencyjny			-		-		-		-		-	
typ / model referencyjny			-		-		-		-		-	
uwagi ogólne			- skrzydła otwieralne rozwierno-uchylne - poziom parapetu okna istniejącego 01* naświetle stałe EI60 nieotwieralne na klatce schodowej		- skrzydła otwieralne rozwierno-uchylne - poziom parapetu okna istniejącego		- skrzydła otwieralne rozwierno-uchylne - poziom parapetu okna istniejącego		- skrzydła otwieralne rozwierno-uchylne - poziom parapetu okna istniejącego		- skrzydła otwieralne rozwierno-uchylne - poziom parapetu okna istniejącego	

UWAGA!!
W celu uniknięcia różnic wizualnych, wszystkie okna wyposażać w ten sam pakiet szybowy, o neutralnym zabarwieniu. Wykonawca zobowiązany jest do dobrania wyposażenia ślusarki tak, aby wszystkie jego elementy współpracowały w prawidłowy sposób i gwarantowały uzyskanie zamierzonych cech funkcjonalnych. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić na budowie wymiary wszystkich otworów okiennych.



NAŚWIETLE STAŁE EI60, NIEOTWIERALNE, WYMIARY I PARAMETRY JAK DLA OKNA 01 dopuszczalna zmiana technologii okien np. na aluminiowe z zachowaniem parametru 0,9 W/m2K i kwestii wizualnej – podziały na elewacji.

2 SZT UJETE W ZESTAWIENIU OKIEN 01

SPSTRUKTURA

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

50-633 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

LAB

design

ul.Przestrzenna 48/1

50-533 Wrocław

NIP: 8961466318

tel. 606144656

@arch.agatapeciak@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarneków.

INWESTOR

GMINA CZARNKÓW

ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKÓW

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 65/2

ob. Gajewo

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inż. arch. Agata Peciak

upr. 18/DSOKK/2018

KONSTRUKCJA PROJEKTANT

mgr inż. Szymon Peciak

upr. 282/DOŚ/14

BRANZA

ARCH-KON

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

PLANSZA

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

DATA

LIPIEC 2020

NR RYS.

W14

SKALA

1:100