LEGENDA:

– niweleta proj. drogi

– istn. teren

| Wierzchołek nr 1 | |
|---|---|
| Pikietaż | km 0+010.40 |
| Rzędna wys. | 98.13 m |
| Różnica spadków | i= 3.59% |
| Promień | R= 500.00 m |
| Długość stycznych | T= 17.97 m |
| Strzałka | B= 0.081 m |

| Wierzchołek nr 2 | |
|---|---|
| Pikietaż | km 0+053.24 |
| Rzędna wys. | 98.17 m |
| Różnica spadków | i= −1.37% |
| Promień | R= −2000.00 m |
| Długość stycznych | T= 27.43 m |
| Strzałka | B= −0.047 m |

| Wierzchołek nr 3 | |
|---|---|
| Pikietaż | km 0+147.65 |
| Rzędna wys. | 96.96 m |
| Różnica spadków | i= 1.53% |
| Promień | R= 2000.00 m |
| Długość stycznych | T= 30.67 m |
| Strzałka | B= 0.059 m |



PP = 95.00 m n. p. m.

| KILOMETRACJA | RÓŻNICA RZĘDNYCH | RZĘDNE TERENU | RZĘDNE NIWELETY |
|---|---|---|---|
| 0+000.00 | 0.00 | 98.40 | 98.49 |
| 0+001.42 | 0.04 | 98.40 | 98.44 |
| 0+010.00 | −0.15 | 98.37 | 98.22 |
| 0+010.40 | −0.15 | 98.36 | 98.21 |
| 0+019.39 | −0.19 | 98.33 | 98.14 |
| 0+020.00 | −0.19 | 98.33 | 98.14 |
| 0+030.00 | −0.19 | 98.34 | 98.15 |
| 0+039.53 | −0.22 | 98.38 | 98.16 |
| 0+040.00 | −0.22 | 98.38 | 98.16 |
| 0+050.00 | −0.21 | 98.35 | 98.14 |
| 0+053.24 | −0.20 | 98.32 | 98.12 |
| 0+060.00 | −0.21 | 98.28 | 98.07 |
| 0+066.96 | −0.22 | 98.21 | 97.99 |
| 0+070.00 | −0.20 | 98.16 | 97.96 |
| 0+072.16 | −0.20 | 98.13 | 97.93 |
| 0+080.00 | −0.20 | 98.03 | 97.83 |
| 0+090.00 | −0.20 | 97.90 | 97.70 |
| 0+100.00 | −0.20 | 97.77 | 97.57 |
| 0+110.00 | −0.20 | 97.64 | 97.44 |
| 0+120.00 | −0.20 | 97.52 | 97.32 |
| 0+126.49 | −0.21 | 97.44 | 97.23 |
| 0+130.00 | −0.21 | 97.40 | 97.19 |
| 0+132.32 | −0.21 | 97.37 | 97.16 |
| 0+140.00 | −0.21 | 97.29 | 97.08 |
| 0+147.65 | −0.22 | 97.24 | 97.02 |
| 0+150.00 | −0.21 | 97.22 | 97.01 |
| 0+160.00 | −0.19 | 97.19 | 97.00 |
| 0+162.99 | −0.20 | 97.20 | 97.00 |
| 0+170.00 | −0.22 | 97.24 | 97.02 |
| 0+180.00 | −0.25 | 97.30 | 97.05 |
| 0+190.00 | −0.32 | 97.39 | 97.07 |
| 0+200.00 | −0.32 | 97.42 | 97.10 |
| 0+210.00 | −0.30 | 97.42 | 97.12 |
| 0+220.00 | −0.25 | 97.40 | 97.15 |
| 0+230.00 | −0.20 | 97.37 | 97.17 |
| 0+240.00 | −0.20 | 97.40 | 97.20 |
| 0+250.00 | −0.20 | 97.42 | 97.22 |
| 0+260.00 | −0.17 | 97.42 | 97.25 |
| 0+270.00 | −0.13 | 97.41 | 97.28 |
| 0+280.00 | −0.18 | 97.48 | 97.30 |
| 0+290.00 | −0.23 | 97.56 | 97.33 |
| 0+300.00 | −0.17 | 97.52 | 97.35 |
| 0+302.50 | −0.15 | 97.51 | 97.36 |

ELEMENTY TRASY W PLANIE: L=72.16; R = −200.00 L = 54.33; L=176.01

ELEMENTY NIWELETY: i = −3.50% L = 1.42; R = 500.00 L= 17.97; i = 0.09% L = 20.14; R = −2000.00 L= 27.43; i = −1.28% L = 65.36; R = 2000.00 L= 30.67; i = 0.26% L = 139.51

km 0+000.00 km 0+100.00 km 0+200.00 km 0+300.00 km 0+302.50

| | | |
|---|---|---|
| jednostka projektowa | BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ EuroStrada RUFIN JARKA | ADRES: ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków<br>TELEFON: +48 698 92 00 73<br>E-MAIL: eurostrada@wp.pl |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)

| | | |
|---|---|---|
| zadanie | BUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 171/15 W GĘBICACH | |
| inwestor | Gmina Czarnków<br>ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków<br>tel. (0-67) 255-22-27 | |
| rysunek | PRZEKRÓJ PODŁUŻNY | |
| projektant (branża drogowa) | mgr inż. Rufin Jarka<br>WKP/0294/POOD/12 | podpis |
| sprawdzający (branża drogowa) | inż. Adam Chmielewski<br>WKP/0231/POOD/06 | podpis |

| stadium | branża | skala | data | nr rysunku |
|---|---|---|---|---|
| Projekt budowlany | Drogowa | 1:50/500 | 11.2019 | 4 |