

pieczęć wykonawcy/wykonawców

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZOFIOWO**  
**Branża drogowa**

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>4510000-8</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
1	11		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym - odcinek A-B i C-D i E-F	km	1,0		
		<b>D-01.02.02</b>	<b>Usunięcie warstwy humusu</b>				
2	21		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład do późniejszego wykorzystania	m2	1 230		
		<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórki elementów dróg</b>				
3	63		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość warstwy 4cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 15km	m2	65		
	71		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 15km	m2	45		
4	191		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość 15km	m2	55		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
	<b>45233000-9</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
		<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
5	12		Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	1 256		
6	13		Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów, mechanicznie w gruncie kategorii II-IV, głębokość koryta 25 cm	m2	230		
7	41		Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (koryto zjazdu + chodnik)	m2	1 461		
		<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>				
8	23		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy)	m2	230		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
	<b>45233000-0</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
		<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężnik betonowy</b>				
9	11		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	710		
10	41		Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wymiarach 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	155		
11	82		Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	95		
		<b>D-08.02.02</b>	<b>Chodnik z brukowej kostki betonowej</b>				
12	41		Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	1 146		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
		<b>D-08.03.01</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>				
13	21		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	790		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
	<b>45112710-5</b>	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>				
		<b>D-09.01.01</b>	<b>Zieleń drogowa</b>				
14	61		Wykonywanie trawników siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą o grubości 10cm	m2	850		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
		<b>D-10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>				
		<b>D-10.07.01</b>	<b>Zjazdy do gospodarstw</b>				
15			Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor czerwony) grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy)	m2	205		
		<b>GG-00.12.01</b>	<b>Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych</b>				
16			chodnik - odcinek A-B i C-D i E-F	km	1,0		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>				
			<b>RAZEM CENA OFERTOWA NETTO</b>				
			<b>PODATEK VAT 22%</b>				
			<b>RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO</b>				

data

podpis upelnomocnionego Przedstawiciela