

PRZDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej -ul. Sportowej w m. Kuźnica Czarnecka

ADRES INWESTYCJI : Ul. Sportowa , Kuźnica Czarnecka

INWESTOR : Gmina Czarneków

ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3 , 64-700 Czarneków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	km	0.305
2	KNR 2-01 0201-04 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II wykonanie koryta	m ³	883.82
3	KNR 2-01 0214-02 Uproszczona	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność = 4	m ³	883.82
4	KNR 2-31 0103-04 Uproszczona	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	m ²	1616.5
5	KNNR 6 0403-0303 Uproszczona	Krawężniki betonowe wystające lub obniżone wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach: 15x30 lub 15x22 cm ; ława z bet.C 12/15	m	620
6	KNR 2-31 0402-04 Uproszczona	Ławy pod krawężniki i oporniki : betonowe z oporem	m ³	39.68
7	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, przy wymiarach obrzeża 12x25 cm.	m	72
8	KNNR 6 0109-0102 Uproszczona	Podbudowy z chudego betonu , przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	100 m ²	15.69
9	KNR 2-31 0114-05 Uproszczona	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm	m ²	1525
10	KNR 2-31 0114-07 Uproszczona	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm Krotność = 1.25	m ²	1525
11	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	1569-15-44 = 1510
12	KNR 2-31 0511-03 Uproszczona	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolor, na podsypce cementowo-piaskowej 15 m ² czerwona – progi zwalniające 44 m ² grafitowa - zjazdy	m ²	15+44= 59
13	KNR 2-01 0314-01 Uproszczona	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie: grunt kat. I-II obsypanie krawężników oraz formowanie poboczy	m ³	12.56
14	KNR 2-01 0201-04 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębior- nymi o poj. łyżki 0,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II wykonanie wykopu pod kanalizację deszczową	m ³	229.68
15	KNR 2-01 0214-02 Uproszczona	Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność = 4	m ³	229.68
16	KNNR 4 1411-01 Uproszczona	Podłoża pod kanały i obiekty wykonywane z pospółki o grubości: 10 cm	m ³	3.27
17	KNNR 4 1308-03 Uproszczona	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 200 mm	m	15.6
18	KNNR 4 1424-02 Uproszczona	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu	szt	6
19	KNR 2-18 0613-01 Uproszczona	Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	szt	3
20	KNR 2-01 0230-01 Uproszczona	Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-III	m ³	214.5
21	KNNR 4 1202-01 Uproszczona	Przeciski jednostopniowe o długości do 30 m, wykonywane rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 350 mm - w gruntach kat. I-II przecisk o średnicy 350 mm	m	22.15
22	KNNR 4 1308-05 Uproszczona	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej: 315 mm	m	98.8
23	KNR 2-31 0113-01 Uproszczona	Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	4
24	KNR 2-01 0512-01 Uproszczona	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów, przy wyso- kości skarp do 1,5 m, z zaklinowaniem, ubiciem i zażwirowaniem bruku ułożonego bez podsypki	m ²	4

25	KNNR 4 1430-0201 Uproszczona	Różne elementy drobnowymiarowe o objętości do 1,5 m3 z betonu B 15 dozbrajane prętami stalowymi wylot przepustu pod DW 178	m3	1
26	KNR 2-31 0702-01 Uproszczona	Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	7
27	KNRU 2-18 0623-0162 Uproszczona	Zasuwy kanałowe kielichowe z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie 1,6 MPa typu AVK 01/80, o średnicy: 150 mm przebudowa hydrantu naziemnego na podziemny o tej samej średnicy	szt	2
28	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
29	KNR 2-31 0703-0202 Uproszczona	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - trójkątnych o boku 90 cm, folia I gen.	szt	5
30	KNR 2-31 0703-0204 Uproszczona	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) - okrągłych o średnicy 80 cm, folia II gen.	szt	4
31	KNR 2-31 0703-0503 Uproszczona	Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) kwadratowych folia II gen	szt	2
32	KNR 2-31 0703-0503 Uproszczona	Przymocowanie niepodświetlonego drogowaskazu o powierzchni: 0,5 m2, folia odblaskowa II gen.	szt	4
33	KNR 2-31 0706-04 Uproszczona	Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczuko- wymi - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane: ręcznie oznakowanie poziome progów zwalniających	m2	14,46
34	KNR 2-01 0506-01 Uproszczona	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat.I-III	m2	686.3
35	KNNR 1 0111-01 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym inventaryzacja powykonawcza	kpl	1