

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica - przebudowa włączenia do drogi wojewódzkiej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY ZIEMNE		
1			Z 2-31 0821/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni asfaltowej na głębokość 9 cm	m	25,00
2	KNR 2-31 0803/03 0803/04		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm		
			25,20 x0,50+6,00x2,00	m2	24,60
			razem	m2	24,60
3	KNR 2-01 0207/02 0214/04.2	D-04.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 3,0 km - wywóz nadmiaru gruntu na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego (tab. robót ziemnych)		
			wg tab. robót ziemnych 38,35	m3	38,35
			razem	m3	38,35
			KRAWĘŻNIKI		
4	KNR 2-31 0401/04	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe		
			15,70+16,80	m	32,50
			razem	m	32,50
5	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15		
			32,50x0,055	m3	1,79
			razem	m3	1,79
6	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,50
7	KNR 2-31 0403/07	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	15,70
8	KNR 2-31 0403/08	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m	m	16,80
			2. PODBUDOWA		
9	KNNR 6 0103/03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
			(25,20+6,36)/2x8,20	m2	129,40
			razem	m2	129,40
10	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm (kruszywo granitowe) , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	129,40
			3. NAWIERZCHNIA		
11	KNNR 6 1005/04	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - podbudowy z kruszywa		
			6,36x8,20+(9x9-3,14x9x9/4)+(15x15-3,14x15x15/4)	m2	117,94
			razem	m2	117,94
12	KNNR 6 1005/07	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM w ilości 0,50 kg/m2	m2	117,94
13		D-05.03.05b	Ułożenie siatki 120x120 kN wstępnie powlekanej bitumem		

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Średnica - przebudowa włączenia do drogi wojewódzkiej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			(13,40+11,80)x1,00	m2	25,20
			razem	m2	25,20
14	KNNR 6 0308/02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC16W dla ruchu KR 1-2 - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5cm		
			6,16x8,20+(9x9-3,14x9x9/4)+(15x15-3,14x15x15/4)	m2	116,30
			razem	m2	116,30
15	KNNR 6 1005/06	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	116,30
16	KNNR 6 1005/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM w ilości 0,30 kg/m2	m2	116,30
17	KNNR 6 0309/02	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - beton asfaltowy AC11S dla ruchu KR 1-2 - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			5,90x8,20+(9x9-3,14x9x9/4)+(15x15-3,14x15x15/4)	m2	114,17
			razem	m2	114,17
			4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
18	KNR 2-01 0505/01	D-02.03.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - plantowanie poboczy i terenu		
			pobocza 2x3,14x15,00/4x(1,00+1,50)/2	m2	29,44
			2x3,14x9,00/4x3,00	m2	42,39
			razem	m2	71,83
19	KNNR 1 0408/03	D-02.03.01	Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II - zagęszczanie poboczy		
			71,83x0,10	m3	7,18
			razem	m3	7,18
20	KNR 2-31 0706/04		Linia krawędziowa przerywana szeroka P-7a malowane ręcznie		
			25,20x0,24x0,12	m2	0,73
			razem	m2	0,73